




# MORSELLI e MACCAFERRI SRL



Via dell'Industria, 11 - 41013 Piumazzo MO ITALY Tel. 0039-59-931483 Fax. 0039-59-934307 P.IVA e C.F. 02659480368  
website [www.morsellimaccafferi.com](http://www.morsellimaccafferi.com) e-mail [info@morsellimaccafferi.com](mailto:info@morsellimaccafferi.com)

## SCHEDA TECNICA MODULO ANTINCENDIO IVECO DAILY 4x4



**CISTERNA** : completamente realizzata in acciaio inox aisi 304 , capacità da 600 a 4000 lt , fissata su supporti antivibranti ( stessi delle cabine dei camion ) e caratterizzate dal baricentro molto basso , per garantire una maggiore stabilità e guidabilità durante la guida fuoristrada. Completa di nervature di rinforzo ( per irrigidire ulteriormente la struttura ) , paratie frangiflutti interne , boccaporto superiore di ispezione D=500 , sfiati troppo pieno, completo di valvola di non ritorno ( per evitare la fuoriuscita dell'acqua durante la guida fuoristrada ) , livello esterni liquido tramite sfera fluorescente .

**TELAIO** : scarrabile in acciaio ad alta resistenza, completo di sedi per piedi di parcheggio e ganci per fissaggio al cassone dell'autocarro. Possibilità di montaggio del modulo sulle sfere dell'autotelaio del veicolo , in modo da sfruttare al massimo la portata.

**POMPA** : pompa a pistoni con funzionamento idraulico , tramite impianto idraulico dell'unimog , portate da 100 lt/min a 250 lt/min , pressioni da 40 a 80 bar .  
Pompa a girante , a funzionamento idraulico da 600 lt/min a 15 bar ( per funzionamento spingarda - optional ) .  
Motopompa multigiranti , estraibile , da 450 lt/min a 32 bar.

**AVVOLGITUBO** : avvolgitubo idraulico con frizione, e possibilità di essere riavvolto manualmente in emergenza.

**LANCIA** : lancia tipo mitra a doppia impugnatura , con modulazione getto pieno/nebulizzato, lancia americana con modulatore litri.



# MORSELLI e MACCAFERRI SRL



Via dell'Industria, 11 - 41013 Piumazzo MO ITALY Tel. 0039-59-931483 Fax. 0039-59-934307 P.IVA e C.F. 02659480368  
website [www.morsellimaccaferri.com](http://www.morsellimaccaferri.com) e-mail [info@morsellimaccaferri.com](mailto:info@morsellimaccaferri.com)

**ACCESSORI** : corredo di aspirazione L = 10 mt , completo di raccordi UNI 45 e valvola di fondo ( di serie ) , vani di alloggiamento materiali chiusi da serrandone in alluminio anodizzati , spingarda superiore con comando idraulico o manuale , superficie superiore calpestabile , accessibile tramite scaletta in alluminio ripiegabile.

Le illustrazioni e le foto di questa scheda tecnica non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard , i dati sono indicativi e non impegnativi, la Morselli e Maccaferri srl si riserva il diritto di modificarlo in qualsiasi momento ,senza alcun preavviso per il costante miglioramento del prodotti