



Via dell'Industria, 11 - 41013 Piumazzo MO ITALY Tel. 0039-59-931483 Fax. 0039-59-934307 P.IVA e C.F. 02659480368
 website www.morsellimaccafferi.com e-mail info@morsellimaccafferi.com

SPARGISALE PORTATO MODELLO SPO

Struttura e materiali

Scocca portante in tubo d'acciaio;

tramoggia a forma tronco-conica in acciaio inox AISI 304;

Sistema di spargimento

Ghigliottina circolare di regolazione espulsione sale e bulloneria fissaggio

tramoggia in acciaio inox (regolazione apertura ghigliottina, ovvero della

quantità del materiale di spargimento, tramite leva manuale con scala

graduata);

tubo di lancio (oscillante a dx e sx) in polipropilene (ampiezza ventaglio di

spargimento regolabile tramite valvola proporzionale)

Funzionamento

Tramite impianto idraulico proprio del veicolo, oppure in alternativa, tramite impianto idraulico indipendente con motore ausiliario a benzina o diesel di adeguata potenza

Quadro di comando

Pulsantiera con cavo elettrico, posizionabile in cabina di guida, avente le seguenti funzioni:

On/Off spargimento, lampeggiante, vibratore esterno, motore ausiliario (quando esistente)

N.B. In caso di emergenza, l'avviamento del motore è praticabile anche tramite corda a strappo.

Accessori in dotazione

Vaglio (o griglia di protezione), luce lampeggiante gialla, cartello con freccia d'obbligo lato sx, telo di copertura in PVC

Caratteristiche operative

Capacità

tramoggia..... 400 lt

Massa a vuoto (circa)

..... 180 kg

Larghezza di spargimento

..... 2 ÷ 8 mt