



MORSELLI e MACCAFERRI SRL



Via dell'Industria, 11 - 41013 Piumazzo MO ITALY Tel. 0039-59-931483 Fax. 0039-59-934307 P.IVA e C.F. 02659480368
website www.morsellimaccafferrisrl.com e-mail info@morsellimaccafferrisrl.com

SPARGISALE PORTATOMODELLO SPR 400-270-500-750-1050-1500

Struttura e materiali

- scocca portante, lamiera tramoggia, coda e piatto rotante
completamente in

acciaio inox AISI 304

- bulloneria commerciale di assemblaggio accessori in acciaio inox
- piatto rotante con regolazione manuale per lo spargimento
asimmetrico

- coda regolabile in altezza e ribaltabile verso l'alto nelle fasi
di trasferimento

(ribaltamento asservito da telescopici a gas)

Sistema di spargimento

**alimentazione del materiale da spandere tramite nastro (catena a
nido d'ape) interamente in acciaio inox**

AISI 316 - coda posteriore di discesa del materiale e piatto
rotante di spargimento a ventaglio (regolabile per ampiezza e per
asimmetria)

Funzionamento

Tramite impianto idraulico proprio del veicolo, oppure in
alternativa, tramite impianto idraulico indipendente con motore
ausiliario a benzina o diesel di adeguata potenza

Quadro di comando

Pulsantiera con cavo elettrico, posizionabile in cabina di guida,
avente le seguenti funzioni:

On/Off motore ausiliario (quando presente), On/Off spargimento,
On/Off luci di servizio, comandi (optional) per regolazione
quantità materiale e larghezza del ventaglio di spargimento

Accessori disponibili

vaglio (o griglia di protezione), fano di lavoro posteriore, luce
lampeggiante gialla, cartello con freccia d'obbligo lato sx, telo
di copertura in PVC, piedi di parcheggio, sensore mancanza sale

Caratteristiche principali:

Capacità

tramoggia.....
.....270, 500, 750, 1050, 1500 lt

Massa a vuoto (circa)

.....
..... da 220 a 360 kg

Larghezza di

spargimento.....
..... 2 ÷ 12 mt