



MORSELLI MACCAFERRI SRL



Via dell'Industria, 11 - 41013 Piumazzo MO ITALY Tel. 0039-59-931483 Fax. 0039-59-934307 P.IVA e C.F. 02659480368
website www.morsellimaccafferr.com e-mail info@morsellimaccafferr.com

SPARGISALE PORTATO SPR 4000 I- 5000 I

Struttura e materiali

- scocca portante, lamiera tramoggia, coda e piatto rotante
completamente in acciaio inox AISI 304

- bulloneria commerciale di assemblaggio accessori in acciaio inox
- piatto rotante con regolazione manuale per lo spargimento asimmetrico

- coda regolabile in altezza e ribaltabile verso l'alto nelle fasi di trasferimento
(ribaltamento asservito da telescopici a gas)

Sistema di spargimento

alimentazione del materiale da spandere tramite nastro (catena a nido d'ape) interamente in acciaio inox

AISI 316 - coda posteriore di discesa del materiale e piatto rotante di spargimento a ventaglio (regolabile per ampiezza e per asimmetria)

Funzionamento

Tramite impianto idraulico proprio del veicolo, oppure in alternativa, tramite impianto idraulico indipendente con motore ausiliario a benzina o diesel di adeguata potenza

Quadro di comando

Pulsantiera con cavo elettrico, posizionabile in cabina di guida, avente le seguenti funzioni:

On/Off motore ausiliario (quando presente), On/Off spargimento, On/Off luci di servizio, comandi (optional) per regolazione quantità materiale e larghezza del ventaglio di spargimento

Accessori disponibili

vaglio (o griglia di protezione), faretto di lavoro posteriore, luce lampeggiante gialla, cartello con freccia d'obbligo lato sx, telo di copertura in PVC, piedi di parcheggio, sensore mancanza sale, pulsantiera computerizzata ECO-SAL, scala di ispezione, coppia vibratori, cofanatura posteriore in vetroresina, coppia fari allo xenon, barra posteriore paarincaastro.

Caratteristiche principali:

Capacità

tramoggia.....4000 lt - 5000 lt

Massa a vuoto (circa)

..... da 700 a 900 kg

Larghezza di

spargimento.....2 ÷ 12 mt